

# GAMMAPACK

shaping freshness



**HB**

Accoppiato PET/PE-EVOH-PE

# HB

## Accoppiato PET/PE-EVOH-PE



### Media resistenza meccanica


Materiale flessibile accoppiato PET+PE-EVOH-PE per confezionamento in sottovuoto ed in atmosfera modificata con buone caratteristiche ottiche e di scivolosità, ottima barriera ai gas.

Idoneo per il confezionamento di prodotti che necessitano di un lungo periodo di scaffalatura.

Strato saldante PE.


**Utilizzo** Confezionamento in sottovuoto, confezionamento in atmosfera modificata, pastorizzazione.

**Linea di confezionamento** Macchine per sottovuoto con iniezione di gas, flow pack, macchine confezionatrici automatiche verticali, top film per termoformatrice.




### Spessori

65 / 85 / 115 micron



### Barriera ai gas


Ottima




### Versioni

Stampa personalizzata, pastorizzabile, mattato, antifog, pelabile, anti UV


### Formati disponibili




Bobine




Doypack



Stand Up



3 saldature



Soffietto

### Gamma Pack spa

Via Don Corchia, 17 - 43013 Langhirano PR

Tel +39 0521 85 75 92 / +39 0521 85 26 66

Mail [info@gammapack.com](mailto:info@gammapack.com)

[gammapack.com](http://gammapack.com)

