

**GAMMAPACK**  
shaping freshness



**Triplex e Quadruplex**  
Con alluminio

# Triplex e Quadruplex

Con alluminio



## Buona resistenza meccanica


Materiale flessibile accoppiato composto da 3 o 4 strati di diversi materiali di cui uno strato è in alluminio.

Ottima barriera alla luce, idoneo per trattamenti termici e per bollitura nelle versioni con strato saldante in PP o PE da sterilizzazione.

Le combinazioni possono essere diverse a seconda dell'applicazione finale, es. OPA o PET+ alluminio + PE (o PP).


**Utilizzo** Confezionamento in sottovuoto, confezionamento in atmosfera modificata, pastorizzazione, sterilizzazione (nella versione con PP o PE sterilizzabile)

**Linea di confezionamento** Macchine per sottovuoto a campana, flow pack, macchine confezionatrici automatiche verticali, top film per termosigillatrice.




### Spessori

70 / 95 / 125 micron



### Barriera ai gas

Ottima




### Versioni


Stampa personalizzata, antistatico, mattato, pelabile, sterilizzabile\*

\* nella versione con PP o con PE sterilizzabile


## Formati disponibili




Bobine




Doypack



Stand Up



3 saldature



Soffietto

### Gamma Pack spa

Via Don Corchia, 17 - 43013 Langhirano PR

Tel +39 0521 85 75 92 / +39 0521 85 26 66

Mail [info@gammapack.com](mailto:info@gammapack.com)

[gammapack.com](http://gammapack.com)

